

/ 0 / Profesional

# MS-UR75-504AE-P-W2

Milesight



## Características

---

- Milesight
- Router Industrial 5G con WiFi, GPS y PoE
- 5 puertos Ethernet RJ45 10/100/1000 (1xWAN+4xLAN)
- 4 puertos PoE (puertos 1~4) 802.3 af/at
- Doble ranura tarjeta SIM
- 5G NSA y SA
- Punto de acceso WiFi doble banda 802.11 b/g/n/ac/ax
- Puertos I/O, Serie RS232 y RS485
- 1xDI+1xDO
- Posicionamiento GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS
- 1 × M.2 NVMe SSD Slot
- Antenas WiFi, LTE y GPS incluidas
- Instalación en carril DIN, pared o sobremesa
- Alimentación DC 9 a 48V (alimentador 48V incluido)

## Especificaciones

|                        |                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                  | Milesight                                                                                                                         |
| Dispositivo            | Router Industrial 5G PoE                                                                                                          |
| WiFi                   | IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax Doble Banda 2.4+5GHz Modo AP/Cliente, WEP/WPA/WPA2 authentication, WEP/TKIP/AES encryption                |
| Conectores antena      | 4 x LTE, 1 x GPS y 4 x WiFi (SMA Hembra) (antenas incluidas)                                                                      |
| Ethernet               | 5 puertos Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps (1x WAN + 4x LAN)                                                                        |
| PoE                    | Puertos 1~4 IEEE 802.3af/at PoE                                                                                                   |
| SIM                    | 2 ranuras para tarjetas microSIM                                                                                                  |
| Alta Disponibilidad    | Failover y agregación de enlaces de señales portadoras 2CC CA (con doble SIM)                                                     |
| Vpn                    | IPsec, OpenVPN, LT2TP, PPTP                                                                                                       |
| Posicionamiento        | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS                                                                                                   |
| Seguridad              | Access Control, DMZ, Redirección de puertos, SYN-Flood Protection, filtering based Ip/Domain/MAC                                  |
| CPU                    | Quad-core ARM Cortex-A55?2 GHz                                                                                                    |
| RAM                    | 1 GB LDDR4x RAM                                                                                                                   |
| Flash                  | 1 GB NAND Flash                                                                                                                   |
| Protocolos de red      | PPP, PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, RIP v1/v2, OSPF, DDNS, VRRP, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, NTP, QoS, SNTP, Telnet, VLAN, SSH |
| Puertos                | 1x Entrada Digital +1x Salida Digital + 1x Puerto RS232 + 1x Puerto RS485 + 1 x USB 3.0 (Type-C)                                  |
| Alimentación           | DC 9~48V (alimentador 48V requerido para PoE incluido)                                                                            |
| Material               | Metal                                                                                                                             |
| Temp. funcionamiento   | -30° C ~ +60° C (funciones LTE reducidas > 60° C)                                                                                 |
| Humedad funcionamiento | 0 ~ 95 % (no condensante) a 25° C                                                                                                 |
| Instalación            | Carril DIN, pared o sobremesa                                                                                                     |
| Dimensiones            | 135 × 115 × 36,4 mm                                                                                                               |
| Peso                   | 525 g                                                                                                                             |