

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Uniview - Uniarch / Cámaras Bullet

UV-IPC2125LE-ADF28KM-G

Uniview



Características

- Uniview
- Cámara Bullet IP
- Gama EasyStar
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2880x1620)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- WDR 120dB
- Compresión Ultra265/H.265/H.264
- Compatible con ONVIF
- Micrófono integrado
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Modo pasillo
- Impermeable IP67
- Protección contra sobretensiones
- Ranura para microSD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Especificaciones

Marca	Uniview
Gama	EasyStar
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2880×1620)
Tasa Main Stream	5MP (2880x1620)@ 25fps;4MP (2560x1440)@ 25fps; 3MP (2304x1296)@30fps; 1080P (1920x1080)@30fps;
Tasa Extra Stream	2º:1280x720 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.003 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Modo pasillo	Si
WDR	120 dB
Mejoras de imagen	Motion detection, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
Funciones inteligentes	Cruce de línea, Intrusión, Antisabotaje
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Audio	Micrófono integrado
Almacenamiento interno	Ranura para MicroSD (hasta 256 GB)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Protección	Impermeable (IP67), Protección contra sobretensiones
Alimentación	DC 12 V / 6 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Dimensiones	191.3 mm (Fo) x 72.6 (An) x 70.9 (Al) mm

Peso

500 g
