

UV-IPC325LE-ADF28K-H

Uniview



Características

- Uniview
- Cámara Domo IP
- Gama EasyStar
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2880x1620)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- Audio
- WDR 120 dB
- Compresión Ultra265/H.265/H.264
- RJ-45 10/100 BaseTX
- PoE IEEE802.3af
- Modo pasillo
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- Protección contra sobretensiones
- Ranura para microSD hasta 512 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Micrófono integrado
- 3 ejes

Especificaciones

Marca	Uniview
Gama	EasyStar
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS Starlight
Resolución máxima	5 Megapixel (2880×1620)
Tasa Main Stream	5MP (2880x1620)@25fps; 4MP (2560x1440)@25fps; 3MP (2304x1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720), Max 30fps
Tasa Extra Stream	720P (1280x720)@30fps; D1 (720x576)@30fps; 640x360@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FoV)	110° (H), 58.7° (V), 130° (H)
DORI	63 m (D), 25.2 m (O), 12.6 m (R), 9 m (I)
Iluminación mínima	0.003 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
WDR	120 dB
Modo pasillo	Si
Audio	Micrófono integrado
Mejoras de imagen	Motion detection, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
Funciones inteligentes	Cruce de línea e intrusión basado en detección de persona, Detección de movimiento, Detección de movimiento ultra, Antisabotaje, Detección de audio
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD (hasta 512 GB)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseTX
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (UNV-LINK, UNV-LINK Pro)
Interoperabilidad	ONVIF
Protección	Impermeable (IP67), Antivandálica (IK10), Protección contra sobretensiones 4KV
Alimentación	DC 12 V / 4.4 W, PoE IEEE802.3af

Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Material	Metal y plástico
Dimensiones	83 mm (Fo) x 111 (Ø) mm
Peso	350 g