



ESTÁNDARES

- UNE-EN-60950-1: Grados de protección IP-55
- UNE –EN: 50102: Grados de protección mecánicos IK-08.
- Marcado CE.
- DIRECTIVA 2011/65/UE: RoSH Restricción de sustancias peligrosas.
- Fabricados bajo normas ANSI/EIA RS310D, IEC297-2, DN41494: parte 1, parte 7 y estándar ETSI.

- Armario fabricado en chapa laminada en frío de 1,2 mm recubierto con pintura en polvo en color gris RAL 7016.
- Puerta de chapa con junta de goma y bisagras.
- Cuerpo monocasco con vierteaguas en la parte frontal.
- Dos perfiles de 19" ajustables en profundidad.
- Base con entrada de cables mediante tapa conjunta de goma.
- Parte trasera con 4 soportes para sujetar a pared.
- Fondo de 500mm.
- Cerradura con dos llaves.
- Toma de tierra en puerta y cuerpo.

Modelos:

Código	Su código	Altura"U"	Alto ext (mm)	Ancho ext (mm)	Fondo ext (mm)	Peso (Kg)	Unid. Embalaje
B15887	BCMIP556500	6	345	540	500	16	1
B15888	BCMIP559500	9	480	540	500	20	1
B15889	BCMIP5512500	12	610	540	500	23	1
B15890	BCMIP5515500	15	750	540	500	26	1

Accesorios compatibles con armarios murales



Paneles guiacables

B15951 (PGC-01): Panel 4 anillas de 40.

B15952 (PGC-02): Panel 4 anillas de 80.

B15953 (PGC-03): Panel de 1U + tapa.



B15721 (BFJ300): 2U, fondo 300

B15722 (BFJ400): 2U, fondo 400

B16918 (ABIBFJ1600): 1U, fondo300

B16917 (ABIBFJ1600): 1U, fondo400



Panel con cepillo

B15956 (PSC-01): Panel de 19" con cepillo.



Regletas

B16500: Alumnio 8 tomas + interruptor.

B16504: Alum. 8 tomas magnetotérmico



Patch Panels

B15945: 24 conec. RJ-45 cat-6.

B15942: Vacío 1U 24 puertos RJ-45.

B15946: 24 p. RJ-45 + portabridas.



B15730 (PC-01): Panel 19" ciego 1U.

B15731 (PC-02): Panel 19" ciego 2U.

B15732 (PC-03): Panel 19" ciego 3U.

B15733 (PC-04): Panel 19" ciego 4U.