

Intrusión / Ajax CCTV / Kits

AJ-NVRKIT108B-2W



Características

- Ajax
- Kit NVR Ajax y cámaras Uniarch
- Kit NVR Ajax y cámaras Uniarch
- Contiene grabador Ajax AJ-NVR108-W, 4 cámaras Uniarch UV-UHO-B1R-M2F3, Router Reyee RG-EW1200 y un disco duro HD1TB
- Grabador de 8 canales
- Cámaras bullet WiFi de 2 Megapixeles (1920x1080)
- Router WiFi 5.0 con 4 puertos
- Disco duro de 1 TB
- Integración por ONVIF
- Color blanco

Especificaciones

HD1TB

Marca	Western Digital
Capacidad	1 TB
Interfaz	SATA
Tamaño	3.5"
Velocidad de transferencia	Hasta 110 MB/s
Modelo	WD10PURZ
Tamaño de buffer	64 MB
Velocidad del disco	5400 RPM
MTBF (Tiempo medio entre fallos)	Hasta 1 millón de horas
Carga de trabajo	Hasta 180 TB/año
Temp. funcionamiento	0° C ~ +65° C
Dimensiones	147 mm (Lo) x 101.6 mm (An) x 26.1 mm (Al)
Peso	0.45 kg

RG-EW1200

Marca	Reyee
Interface	3 puertos LAN 10/100Mbps , 1 puerto WAN 10/100Mbps
Número máximo de clientes	32 (recomendado 24)
Ancho de banda	300Mbps en 2.4GHz + 867Mbps en 5GHz
Antenas WiFi	2+2 antenas omnidireccionales externas integradas
Mesh	La funcionalidad de Mesh es exclusiva de la gama SOHO y no compatible con la gama SMB
Alimentación	DC 12 V 0.6A 7W (adaptador incluido)
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +45° C
Dimensiones	32 (Al) x 182 (An) x121 (Fo) mm (excluyendo antenas)

Peso	400 g (embalaje incluido)
Color	Blanco

AJ-NVR108-W

Marca	Ajax
Canales	8
Cámaras compatibles	ONVIF / RTSP
Resolución	Hasta 4K (25/30 FPS)
Formato compresión vídeo	H.265 / H.264
Ancho de banda total	Hasta 100 Mbps
Método de grabación	Programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	1x HDD 3.5" SATA de hasta 16 TB (no incluido)
Comunicación	RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	App Smartphone Ajax
Actualización Firmware	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto
Alimentación	DC 230V (50 Hz)
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 40°C
Humedad de operación	75%
Dimensiones	200 (Al) x 200 (An) x 45(Fo) mm
Peso	700 g
Color	Blanco

UV-UHO-B1R-M2F3

Marca	Uniarch
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Lente	2,8 mm

Tasa Main Stream	1080P (1920 x 1080), Max 30fps; 720P (1280 x 720), Max 30fps;
Tasa Extra Stream	720P (1280 x 720), Max 30fps; D1 (720 x 576), Max 30fps; 640 x 360,Max 30fps; 2CIF(704 x 288), Max 30fps; CIF(352 x 288), Max 30fps;
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Iluminación mínima	Colour: 0.01 lux (F2.1 AGC ON) 0 lux with IR on
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono incorporado
Funciones de detección	Detección del cuerpo humano, Detección de movimiento, Detección de audio, Alarma antisabotaje.
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Rango de frecuencia WI-FI	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 12 V / 3,6 W
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	168 (Al) x 88 (An) x 72 (Fo) mm
Peso	280 g