

Audiovisuales / Videoconferencia / All in One

CA400



Características

- Incluye cámara 4K, micrófono-altavoz y receptor
- Transmisión inalámbrica con un click
- Auto-framing
- Plug and play
- Ángulo de visión de 118°
- Tapa de privacidad

Especificaciones

Cámara USB CM70

Sensor	<ul style="list-style-type: none">- IMX 415 (1/2.8")- Resolución 3840x2160
Formato de salida	<ul style="list-style-type: none">- MJPEG- H264- H265- YUV- NV12 30P
Resolución de salida	<ul style="list-style-type: none">- 3840 x 2160p (USB 3.0)- 2560 x 1440p- 1920 x 1080p (USB 2.0)- 1280 x 720p- 1024 x 576p- 960 x 540p- 800 x 448p- 640 x 360p- 320 x 180p- 960 x 720p- 800 x 600p- 640 x 480p- 480 x 270p- 352 x 288p- 320 x 240p
Ángulo de visión	<ul style="list-style-type: none">- 118.5° (Diagonal)- 109.9° (Horizontal)- 74.6° (Vertical)
Auto-framing	Sí
Zoom	5X Zoom digital
Tapa de privacidad	Sí
Micrófono para función auto-framing	<ul style="list-style-type: none">- Array de 2 micrófonos- Distancia de captación 4m- SNR: 94dB SPL@1kHz 65dB(A)- Sensibilidad: 94dB SPL@1kHz -30+-2dB- Dúplex- Supresión automática de ruido: sí- Control automático de ganancia: sí
Dimensiones	80mm x 75mm x 53mm

Micrófono-altavoz MS10

Micrófono	<ul style="list-style-type: none">- Array de 8 micrófonos- Omnidireccional- Rango de cobertura: 4m- SNR: 64.5dB(A)- Sensibilidad: -26dB- Rango de frecuencia: 20Hz - 10KHz- Dúplex- Supresión automática de ruido: sí- Cancelación automática de eco: sí- Control automático de ganancia: sí
------------------	---

Altavoz

- 4 Ohmios
 - 3W
 - Tamaño: 50mm
 - Sensibilidad: 1KHz 85dB +- 3dB
 - SNR: 50dB
 - Rango de frecuencia: 200Hz - 10KHz
 - Distorsión armónica total: 200Hz - 10KHz (máx 5%)
-

Conexiones

- USB-C + DP ALT
-

Dimensiones

180mm x 32mm x 81mm

Receptor RC10**Wi-Fi**

- Protocolo: 802.11 a/n/ac
 - Protocolo de transmisión inalámbrica: UDP a Internet
 - Distancia de transmisión: 10m
 - Bandas de frecuencia de transmisión: 5180 - 5320MHz (Wi-Fi 5GHz) / 5500 - 5700MHz (Wi-Fi 5GHz)
-

Streaming de cámara

- Máxima resolución de salida: 1920 x 1080p @ 30fps
 - Tipo de cámara compatible: UVC
 - Formato: H.264
-