

Audiovisuales / Videoconferencia / Cámara USB

ROC-RC821U

ROCWARE



Características

- Cámara PTZ
- Resolución FHD
- Ángulo de visión de 72.5°
- Zoom óptico 12X
- Encuadre automático
- Seguimiento de personas

Especificaciones

CÁMARA

Resolución de video	1080p@60 1080p@50 1080p@30 1080p@25 720p@60 720p@50
Sensor	Panasonic 1/2.8" CMOS 2.07MP
Modo de escaneo	Progresivo
Lente	Zoom óptico 12X f3.5mm ~ 42.3mm F1.8 ~ F2.8
Zoom digital	16X
Mínima iluminación	0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)
Disparador	1/30s ~ 1/10000s
Balance de blancos	Automático Interior Exterior Un toque Manual
Compensación de contraluz	Sí
Reductor de ruido digital	2D&3D
Relación S/N de video	?55dB
Ángulo de visión	- Horizontal: 72.5° ~ 6.9° - Vertical: 44.8° ~ 3.9°
Rango de giro	- Horizontal: ±170° - Vertical: -30° ~ +90°
Velocidad de giro	- Horizontal: 2.7° ~ 35.7°/s - Vertical: 2.7° ~ 31.5°/s
Giro de la imagen	Horizontal y vertical
Congelación de la imagen	Sí
Presets	255 (precisión de 0.1°)

COMPRESIÓN DE VIDEO IP

Compresión de video	H.264 / MJPEG
---------------------	---------------

Flujo de video	Principal Secundaria
Resolución del flujo de video principal	1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360
Resolución del flujo de video secundario	1280x720 1024x576 720x480 720x408 640x360 480x272 320x240 320x180
Tasa de bits de video	Variable Fijo
Frecuencia	50Hz: 1fps ~ 50fps 60Hz: 1fps ~ 60fps
Compresión de audio	AAC
Tasa de bits de audio	96Kbps 128Kbps 256Kbps
Protocolos soportados	TCP/IP HTTP RTSP RTMP Onvif DHCP Multicast ...

ESPECIFICACIONES USB

Compatibilidad	Windows 7 Windows 8 Windows 10 Mac OS X Linux Android
Compresión de color	YUY2 H.264 MJPEG
Audio	Sí
Protocolo de comunicación de video	UVC 1.1
Control vía UVC	Sí

ENTRADAS / SALIDAS

USB	1 x USB 3.0 1 x Type C
HDMI Out	1 x HDMI 1.3a

Red	1 x RJ45 (10/100Mbps)
Audio	1 x Line IN 1 x Jack 3.5mm
Comunicación	1 x RS232 IN (8 pin Min DIN, Máx. distancia 30m, protocolo: VISCA/Pelco-D/Pelco-P)
Alimentación	JEITA (DC IN 12V) PoE

ESPECIFICACIONES GENERALES

Alimentación	DC 12V 1.0A (Máx.) PoE (802.3af)
Temperatura de trabajo	-10°C ~ 40°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ 60°C
Dimensiones	142mm (An) x 152mm (Al) x 177 (Fo)
Peso	1.45Kg