

Audiovisuales / Videoconferencia / Audio

# ROC-RM702

ROCWARE



## Características

---

- Array de micrófonos omnidireccionales
- Máx. 6 RM702 conectados en cascada
- 3 metros de radio de captación
- Cancelación de eco
- Reducción de ruido
- Control automático de ganancia
- PoE

## Especificaciones

---

### PARÁMETROS BÁSICOS

Tipos de micrófonos	Omnidireccionales
Array de micrófonos	6 micrófonos de alta relación señal/ruido Matriz circular omnidireccional (captación 360°)
Sensibilidad	-38dBFS
Relación señal a ruido	65dB (A)
Respuesta en frecuencia	50Hz - 16kHz
Rango de captación	3m
Cancelación de eco	Sí
Supresión de ruido	Sí
Control automático de ganancia	Sí

### INTERFACES

Red	1 x RJ45 IN (Alimentación PoE / Conexión con barra ROC-RB10) 1 x RJ45 OUT (Conexión en cascada)
USB	1 x USB (Alimentación / Conexión con PC)
Audio analógico	1 x LINE OUT 1 x AEC

### MODOS DE CONEXIÓN

Un solo micrófono	- Conexión del micrófono con la barra All In One (ROC-RB10) a través de cable de red (Mínimo Cat5e) o conexión del micrófono a un PC a través de cable USB
Cascada	- Conexión del primer micrófono con la barra All In One (ROC-RB10) - Conexión entre micrófonos en cascada - Hasta 6 micrófonos en total - Distancia máxima recomendada entre micrófonos de 3m - Alimentación PoE+ (Mínimo Cat5e)

### ESPECIFICACIONES GENERALES

Alimentación	48V (soporta EEE 802.3at) USB 5V 500mA PoE
Compatibilidad	Windows Mac Linux

**Dimensiones**

170mm (Diámetro) x 40mm (Fo)

---

**Peso**

370g

---