

Audiovisuales / Videoconferencia / Audio

ROC-S22

ROCWARE



Características

- Pareja de altavoces
- Altavoz activo de columna Hi-Fi



Especificaciones

ALTAVOZ

Potencia nominal de salida	2 x 10W 2 x 15W ±0.5dB 10%THD
Impedancia	4?
Respuesta en frecuencia	110Hz - 16kHz ±3dB
Sonoridad	50dB SPL @ 1W 95dB SPL @ 7.5W
SNR (Signal to Noise Ratio)	?65dB
Distorsión armónica total (THD)	300Hz - 10kHz <1% @ 7.5W

PUERTOS

Entrada de audio	1 x Line IN (3.5mm) 1 x AUX
RCA	1 x RCA estéreo (para conexión con el otro altavoz)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Botones	- Encendido / apagado - Bajar volumen - Subir volumen - Reproducir / parar / silenciar
Alimentación	DC 18V @ 2A
Condiciones de uso	-10°C ~ 40°C
Condiciones de almacenamiento	-40°C ~ 60°C
Consumo	30W
Horas de vida	>30000h
Dimensiones	- Altavoz principal: 408.5mm (An) x 90mm (Al) x 73mm (fo) - Altavoz secundario: 402.5mm (An) x 90mm (Al) x 73mm (Fo)
Peso	1.5Kg

Certificaciones

CE
GS
CB
FCC
ETL
SAA
RCM
PSE

INSTALACIÓN

Superficie

Pared
Sobremesa

Modo

Unidad principal y secundaria separadas
Unidad principal y secundaria conectadas
