

Accesorios / Megafonía / Amplificadores 100V

# TOA-A-2120DD-EB

TOA



## Características

---

- TOA
- Amplificador mezclador
- Megafonía general
- 100 V
- 120 Wrms
- Etapa de potencia Clase D de alta eficiencia
- 3 entradas de micrófono Balanceado o Phantom
- 2 entradas auxiliares

## Especificaciones

---

<b>Modelo</b>	A-2120DD-EB
<b>Fuente de alimentación</b>	220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
<b>Potencia nominal</b>	120 W
<b>Respuesta en frecuencia</b>	50 Hz - 20 kHz ( $\pm 3$ dB)
<b>Distorsión</b>	< 1 %
<b>Consumo de energía</b>	34 W (EN 62368-1: funcionamiento con CA a 1/8 de salida nominal)
<b>Salida de altavoz</b>	100 V (83 ohmios)
<b>Amplificador</b>	Clase D
<b>Relación S/R</b>	60 dB (or more)
<b>Número de canales</b>	1
<b>Micrófonos conectables</b>	3
<b>Entradas</b>	MIC 1: -60dBV, 600 Ohm, balanceado, equivalente a DIN de 5 pines, alimentación phantom seleccionable, + 21V Mic 2-3:- 60dBV, 600 Ohm, balanceado, conector telefónico AUX 1-2: -20 dBV, 10 kOhm, conector de clavija RCA no balanceada
<b>Entrada de control</b>	Silencio: a través de conector DIN
<b>Salidas</b>	Altavoz: balanceado (flotante) / Rec out: 0 dBV, 600 $\Omega$ , no balanceado, clavija RCA
<b>Acabado</b>	Resina ABS, Placa de acero, negro
<b>Dimensiones</b>	420 x 100.6 x 280.3 mm (Pr x Al x An)
<b>Peso</b>	4 kg