

Accesorios / Megafonía / Amplificadores 100V

TOA-A-2240DD-EB

TOA



Características

- TOA
- Amplificador mezclador
- Megafonía general
- 100 V
- 240 Wrms
- Etapa de potencia Clase D de alta eficiencia
- 3 entradas de micrófono Balanceado o Phantom
- 2 entradas auxiliares

Especificaciones

Modelo	A-2240DD-EB
Fuente de alimentación	220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Potencia nominal	240 W
Respuesta en frecuencia	50 Hz - 20 kHz (± 3 dB)
Distorsión	< 1 %
Consumo de energía	48 W (EN 62368-1: funcionamiento con CA a 1/8 de salida nominal)
Salida de altavoz	100 V (42 ohmios)
Amplificador	Clase D
Relación S/R	60 dB (or more)
Número de canales	1
Micrófonos conectables	3
Entradas	MIC 1: -60dBV, 600 Ohm, balanceado, equivalente a DIN de 5 pines, alimentación phantom seleccionable, + 21V Mic 2-3:- 60dBV, 600 Ohm, balanceado, conector telefónico AUX 1-2: -20 dBV, 10 kOhm, conector de clavija RCA no balanceada
Entrada de control	Silencio: a través de conector DIN
Salidas	Altavoz: balanceado (flotante) / Rec out: 0 dBV, 600 Ω , no balanceado, clavija RCA
Acabado	Resina ABS, Placa de acero, negro
Dimensiones	420 x 100.6 x 280.3 mm (Pr x Al x An)
Peso	4 kg