

Accesorios / Megafonía / Altavoces

TOA-F-1300BT

TOA



Características

- TOA
- Caja acústica profesional para pared
- Megafonía general
- 2 vías Hi-Fi
- Woofer 5" Bass reflex
- Tweeter de cúpula 1" con guía de ondas
- Potencia 30/10/5/3/1 W (100 V) y 8ohm
- Sensibilidad 90 dB
- Respuesta en frecuencia 80~20000 Hz
- Caja de plástico ABS y rejilla de acero

Especificaciones

| | |
|--|--|
| Modelo | F-1300BT |
| Respuesta en frecuencia | 80 Hz - 20 kHz (-10 dB) |
| Conexión | Terminal de abrazadera |
| Sensibilidad (1 W, 1 m) | 90 dB (at installation in 1/2 free sound field) |
| Componente de altavoz | Bajo: Cono de 13 cm, Alto: 2,5 cm tipo domo balanceado |
| Entrada nominal (alta impedancia) | 30 W |
| Selección de potencia | 100 V (30 / 10 / 3 / 1 W), 70 V (30 / 15 / 5 / 1,5 / 0,5 W) |
| Impedancia nominal | 8 ? |
| Frecuencia de cruce | 2 kHz |
| Entrada nominal (baja impedancia) | 50 W (ruido rosa continuo), 150 W (programa continuo) en modo 8? |
| Acabado | Resina HIPS, negro (RAL 9011 o equivalente) |
| Dimensiones | 162 x 250 x 161 mm (Pr x Al x An) |
| Peso | 3,6 kg |
| Accesorio (incluido) | Soporte de altavoz x 1, soporte de junta x 1, soporte de pared x 1, tornillo de fijación del soporte x 1 juego |