

Accesorios / Megafonía / Altavoces

TOA-PE-304

TOA



Características

- TOA
- Altavoz colgante de techo
- Megafonía general
- 2 vías Hi-Fi
- Woofer 5" Bass Reflex
- Tweeter de cúpula 1" balanceada
- Potencia 30/20/15/10/5 W (100 V) y 8ohm
- Sensibilidad 91 dB
- Respuesta en frecuencia 70~20000 Hz

Especificaciones

Modelo	PE-304
Respuesta en frecuencia	70 Hz - 20 kHz
Conexión	Racor rápido (borne puente - 2 derivaciones)
Sensibilidad (1 W, 1 m)	91 dB (500 Hz – 5 kHz, pink noise)
Componente de altavoz	Tweeter cónico de 12 cm + cúpula balanceada
Entrada nominal (alta impedancia)	30 W
Selección de potencia	Línea de 100V: 330? (30W), 1k? (10W), 3,3k? (3W), 10k? (1,3W) línea 70V: 170? (30W), 330? (15W), 1k? (5W), 3,3k? (1,5W), 10k? (0,6W) línea 25V: 170? (3,7W), 330? (1,9W), 1k? (0,6W), 3,3k? (0,2W), 10k? (0,1W) Baja impedancia: 8?
Acabado	Resina HIPS,blanquecino (RAL 9018 o equivalente)
Dimensiones	186 x 251 mm (Ø x Al)
Peso	2,1 kg
Accesorio (incluido)	GRIPPLE® No. 1 x 1, GRIPPLE® No. 2 x 1, Llave de soltar (para GRIPPLE®) x 1, Cable de seguridad (Ø 1,5 mm (Ø 0,06") x 1, Cable para colgar (Ø 2 mm (Ø 0,08") x 1, Cable de altavoz (cable de 4 núcleos listado FPL 4,6 m (15,09ft) x 1)